



JOBSITE SERIES 6'BAKER™ SAFECLIMB™

- Échelons d'échelle antiglisse
- Trappe d'accès
- Pont antidérapant
- Capacité de charge de 1100 lb
- Superposable jusqu'à 3 unités de haut pour 24' de portée
- Réglage de hauteur simple et rapide
- Conformité avec ANSI, CSA ET OSHA

METALTECH®



AUCUN OUTIL
REQUIS

OSHA
ANSI
CSA

NORMES

12'

PORTÉE


1100_{lb}

CAPACITÉ DE CHARGE

**SOLIDEMENT
SECURITAIRE**

JOBSITE SERIES
6' BAKER™
SAFECLIMB™

PLATEFORME
SAFECLIMB™



TRAPPE D'ACCÈS
 Maintiens votre poids au centre de l'échafaudage pour un accès plus sûr



SUPERPOSABLE JUSQU'À 18'*
 Facilement superposable jusqu'à trois unités de haut afin d'atteindre une portée de 24'.



PONT ANTIDÉRAPANT
 Fait de contreplaqué ½" enduit d'un film antidérapant



RÉGLAGE DE HAUTEUR SIMPLE ET RAPIDE

Plateforme à paliers d'ajustement réglables aux 2" à partir de 27" jusqu'à 73". Mécanisme de verrouillage à double tiges avec ressorts.



ÉCHELONS D'ÉCHELLE ANTIGLISSÉ

Les échelons antiglisse aident à éviter les problèmes dus à l'humidité sur les bottes



ROUES À DOUBLE VERROUILLAGE DE 5"

OPTIONS DISPONIBLES



SYSTÈME DE GARDE-CORPS*

FREIN DE SÉCURITÉ



ENSEMBLE DE STABILISATEURS DE 14"*



PLATEAU À OUTILS



ENSEMBLE DE STABILISATEURS DE 46"*



ENSEMBLE DE 4 VÉRINS À VIS



*Superposer des unités requiert l'utilisation de stabilisateurs et d'un garde-corps

6' BAKER, TRAPPE D'ACCÈS	
DIMENSIONS ASSEMBLÉ (LXPXH)	74,75 X 29,75 X 75 PO (189,9 X 75,6 X 190,5 CM)
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (LXPXH)	75 X 30,5 X 5,25 PO (190,5 X 76,2 X 13,3 CM)
POIDS	120,3 LB (54,7 KG)
CAPACITÉ DE CHARGE	1100 LB (499 KG). POIDS COMBINÉ DE L'UTILISATEUR + MATÉRIAUX
HAUTEURS DE TRAVAIL	DE 27 À 73 PO (68,6 À 185 CM). PALIERS D'AJUSTEMENT RÉGLABLES AUX 2 PO (5 CM)
PORTÉE	12 PI (3,7 M). SUPERPOSABLE JUSQU'À 3 UNITÉS DE HAUT POUR 24 PI (7,4 M) DE PORTÉE*
PONT	CONTREPLAQUÉ 1/2" (12 MM). ANTIDÉRAPANT AVEC TRAPPE D'ACCÈS
ROUES	ROBUSTES À DOUBLE VERROUILLAGE DE 5 PO (13 CM)
STANDARDS	ANSI, CSA ET OSHA
MODÈLE	I-CISCH1
CUP	778300001804



WWW.METALTECH.CO

1 800 363-7587