



FILET À DÉBRIS

- Maille tissée en polyéthylène de haute densité
- Boutonnères renforcées avec dispositif d'attache
- Occultation de 40%
- Facile à manipuler et facile à installer
- Conforme aux méthodes d'essai NFPA 701 - résistance à la propagation du feu (essai 2)
- Conforme aux exigences de l'OSHA

TUFTARP 
TUFTARP.COM 



FILET À DÉBRIS




**POLYÉTHYLÈNE IGNIFUGE
AVEC BOUTONNIÈRES
RENFORCÉES**

40% OCCULTATION
DIAMÈTRE DES MAILLES : 1/8" (3,2 MM)



	FILET À DÉBRIS NOIR	FILET À DÉBRIS VERT
DIMENSIONS	10 X 164 PI (1640 PI ²) 3 X 50 M (150 M ²)	10 X 164 PI (1640 PI ²) 3 X 50 M (150 M ²)
COULEUR	NOIR	VERT
POIDS	45 LB (3,5 OZ/VG ²) 20,4 KG (118,6 G/M ²)	45 LB (3,5 OZ/VG ²) 20,4 KG (118,6 G/M ²)
FIL	POLYÉTHYLÈNE IGNIFUGE AVEC BOUTONNIÈRES RENFORCÉES	POLYÉTHYLÈNE IGNIFUGE AVEC BOUTONNIÈRES RENFORCÉES
MAILLE	40% OCCULTATION	40% OCCULTATION
DIAMÈTRE DES MAILLES	1/8 PO (3,2 MM)	1/8 PO (3,2 MM)
MODÈLES	M-MDNET10BK	M-MDNET10GN
CUP	778300000623	778300000616



TUFTARP
TUFTARP.COM METALTECH

WWW.TUFTARP.COM

1 800 363-7587