

CLÔTURES TEMPORAIRES SAFERSTACK

- Optimisation jusqu'à 40% de l'espace d'entreposage.
- Augmentation de la capacité de chargement par camion.
- Réduction des coûts de carburant.
- Les panneaux de clôture s'emboîtent lorsque'empilés, prévenant ainsi leur chute.
- Moins d'accidents de travail.
- Moins de réclamations à la CNESST.

METALTECH®

SAFERSTACK®
UNE INNOVATION METALTECH

**SOLIDEMENT
SECURITAIRE**

CLÔTURES TEMPORAIRES SAFERSTACK

PLUS SÉCURITAIRES PLUS EFFICACES MOINS D'ESPACE




35 PANNEAUX
SAFERSTACK®

30% (PROTEC PLUS) À
40% (PROTEC) D'ÉCONOMIES
EN ESPACE D'ENTREPOSAGE.

35 PANNEAUX
RÉGULIERS

PROTEC



	6' PROTEC SAFERSTACK*	6' PROTEC SAFERSTACK AVEC CROCHET*	8' PROTEC SAFERSTACK*	8' PROTEC SAFERSTACK AVEC CROCHET*
DIMENSIONS (H X L)	71 X 90 5/16 PO		98 X 90 5/16 PO	
POIDS	46 LB (20,9 KG)	47 LB (21,3 KG)	63,5 LB (28,8 KG)	64,5 LB (29,3 KG)
FINI	GALVANISÉ		GALVANISÉ	
QUANTITÉ / PALETTE	60		45	
POIDS / PALETTE	3608 LB (1637 KG)	3668 LB (1664 KG)	3473 LB (1575 KG)	3518 LB (1596 KG)
MODÈLES	CT-TFP7296S	CT-TFP7296HS	CT-TFP9696S	CT-TFP9696HS

*Bases non incluses (CT-TFBPG)

PROTEC PLUS



	6'4" PROTEC PLUS SAFERSTACK*	6'4" PROTEC PLUS SAFERSTACK AVEC CROCHET*	8'6" PROTEC PLUS SAFERSTACK*	8'6" PROTEC PLUS SAFERSTACK AVEC CROCHET*
DIMENSIONS (H X L)	76 X 90 5/16 PO		103 X 90 5/16 PO	
POIDS	54 LB (24,5 KG)	55 LB (25 KG)	77 LB (34,9 KG)	78 LB (35,4 KG)
FINI	GALVANISÉ		GALVANISÉ	
QUANTITÉ / PALETTE	50		30	
POIDS / PALETTE	3418 LB (1550 KG)	3468 LB (1573 KG)	2760 LB (1252 KG)	2784 LB (1263 KG)
MODÈLES	CT-TFP7696PLUSS	CT-TFP7696PLUSHS	CT-TFP10396PLUSS	CT-TFP10396PLUSHS

*Bases non incluses (CT-TFBPG)



WWW.METALTECH.CO

1 800 363-7587