

QUE COMPRAR

TORRE COMPLETA DE 12' DE ANDAMIO BAKER 2 NIVELES

Modelo: I-TCISC

CÓDIGO DE PRODUCTO	CANT.
I-CISC	2
I-CISGRJP	1
I-CIS04	Jgo. de 4



TORRE COMPLETA DE 18' DE ANDAMIO BAKER 3 NIVELES

Modelo: I-T3CISC

CÓDIGO DE PRODUCTO	CANT.
I-CISC	3
I-CISGRJP	1
I-BMSO4TT	Jgo. de 4



COMO ARMARLA

INSTALACIÓN PASO A PASO DE UNA TORRE DE ANDAMIO BAKER DE 2 NIVELES

1 Preparar la instalación

- Verifique que todos los componentes necesarios estén disponibles.
- Asegúrese de que al menos dos personas capacitadas estén presentes para el montaje (incluyendo al menos una persona competente).

2 Instalar las ruedas

- Inserte las ruedas de 5 pulg. en el primer marco del Baker.
- Asegure cada rueda con los pasadores de bloqueo.

3 Montar el primer nivel

- Bloquee las ruedas.
- Instale el primer juego de soporte de plataforma a la altura de plataforma deseada.
- Asegúrese de que todas las manijas de bloqueo estén completamente aseguradas.
- Fije el segundo marco.

4 Asegurar la estructura

- Instale todos los pasadores de bloqueo requeridos antes de continuar.
- Coloque la plataforma en el primer nivel del andamio.
- Bloquee la plataforma en ambos lados.

5 Instalar los estabilizadores

- Instale las ruedas y los pasadores de bloqueo en cada estabilizador.
- Fije los estabilizadores al marco del Baker.
- Apriete las tuercas e inserte los pasadores de bloqueo.
- Asegúrese de que las ocho ruedas estén bloqueadas.

6 Instalar el segundo nivel

- Una persona permanece sobre la plataforma mientras la otra le pasa los componentes desde el suelo.
- Para mayor seguridad, la persona sobre la plataforma puede permanecer sentada mientras recibe los componentes (idealmente sentada en la abertura de la trampilla).
- Instale ambos marcos superiores sobre los pasadores de apilamiento.
- Instale los soportes de plataforma y asegúrelos con los pasadores de bloqueo.
- Coloque la plataforma superior y bloquéela.

7 Instalar el sistema de barandillas

- Preensamble cada lado de la barandilla a nivel del suelo, incluyendo los rieles laterales y la puerta.
- Levante e instale el primer lado de la barandilla en el nivel superior.
- Repita el procedimiento con el segundo lado.
- Cierre la puerta y verifique que todos los pasadores de bloqueo estén correctamente asegurados.

8 Verificación final de seguridad

- Verifique que todas las ruedas, los soportes, las plataformas, los estabilizadores, las barandillas y los pasadores de bloqueo estén correctamente asegurados.
- La torre ya está lista para su uso.

MEDIDAS DE SEGURIDAD:

- El embalaje incluye una lista completa de medidas de seguridad (incluida en el manual de instrucciones).
- Se recomienda utilizar plataformas con trampilla de acceso (I-CISPT) para las torres.
- Respete la regla 4:1 de OSHA: la altura de la plataforma no debe superar cuatro veces el ancho menor de la base para mantener la estabilidad.
- Inspeccione el lugar de trabajo (arriba, abajo y alrededor): verifique los riesgos aéreos (líneas eléctricas respetando las distancias de seguridad, caída de objetos y limitaciones estructurales), asegúrese de que el terreno sea firme, nivelado y capaz de soportar la carga, y confirme que el área esté libre de escombros y obstrucciones con espacio suficiente para la instalación del andamio.
- Inspeccione todos los componentes: verifique la cantidad de piezas, su estado, limpieza y funcionamiento. Asegúrese de que los marcos, soportes de plataforma, pasadores y plataformas estén intactos, correctamente instalados, limpios, totalmente operativos, que las plataformas tengan un ancho mínimo de 18 pulg. y que no existan espacios superiores a 1 pulg.
- Utilice las ruedas únicamente sobre superficies firmes y niveladas, manteniéndolas bloqueadas durante el uso. En superficies desniveladas o con pendiente, utilice gatos niveladores (I-BSJP12H4).
- El montaje de una torre de andamio sobre una escalera no es seguro y no se recomienda.
- Mueva la torre únicamente cuando esté desocupada, desbloqueando las ruedas antes de reposicionarla cuidadosamente.

