POTEAU DE SOUTIEN

- Grande capacité de charge (testée par un laboratoire externe)
- Goupille G-Lock à dégagement pour un montage et un démontage faciles
- Grande plage de réglages étendue avec trous aux 4” et poignée en L pour faciliter la précision du réglage
- Divers finis : thermolaqué et galvanisé
- Numéro de modèle estampé sur chaque plaque pour une meilleure gestion des inventaires
- Peut être utilisé pour l’étayage et le coffrage de bâtiments

METALTECH®



ANSI CSA

SOLIDEMENT SÉCURITAIRE



HEAVY DUTY SERIES

POTEAU DE SOUTIEN AJUSTABLE GALVANISÉ HAUTE CAPACITÉ

	DIMENSIONS		CHARGE SÉCURITAIRE - FACTEUR DE SÉCURITÉ 3:1				
	FERMÉ	ALLONGÉ	FERMÉ	ALLONGÉ	POIDS	MODÈLE	CUP
POTEAU DE SOUTIEN 350	6'6" (1.98 M)	11' (3.35 M)	13890 LB (61.7 kN)	5650 LB (25.1 kN)	43.2 LB (19.6 KG)	M-SHPH2GV	778300011919
POTEAU DE SOUTIEN 550	10'6" (3.20 M)	18' (5.49 M)	10180 LB (45.3 kN)	3790 LB (16.9 kN)	93.7 LB (42.5 KG)	M-SHPH5GV	778300011926

TESTÉ PAR UN LABORATOIRE TIERS ET CONFORME À LA NORME: -CAN/CSA S269.2-16



HEAVY DUTY SERIES

POTEAU DE SOUTIEN AJUSTABLE HAUTE CAPACITÉ

	DIMENSIONS		CHARGE SÉCURITAIRE - FACTEUR DE SÉCURITÉ 3:1				
	FERMÉ	ALLONGÉ	FERMÉ	ALLONGÉ	POIDS	MODÈLE	CUP
POTEAU DE SOUTIEN NO.0	3'6" (1,07 M)	6' (1,83 M)	14980 LB (66,6 kN)	9910 LB (44 kN)	28,2 LB (12,8 KG)	M-SHPH0	778300003891
POTEAU DE SOUTIEN NO.1	5'9" (1,75 M)	10'3" (3,12 M)	14980 LB (66,6 kN)	5970 LB (26,5 kN)	40,3 LB (18,3 KG)	M-SHPH1	778300003907
POTEAU DE SOUTIEN NO.2	6'6" (1,98 M)	11' (3,35 M)	13890 LB (61,7 kN)	5650 LB (25,1 kN)	42,5 LB (19,3 KG)	M-SHPH2	778300003914
POTEAU DE SOUTIEN NO.3	8'6" (2,59 M)	13' (3,96 M)	10390 LB (46,2 kN)	4400 LB (19,5 kN)	48,5 LB (22 KG)	M-SHPH3	778300003921
POTEAU DE SOUTIEN NO.4	10'6" (3,20 M)	15'6" (4,72 M)	8150 LB (36,2 kN)	3430 LB (15,2 kN)	58 LB (26,3 KG)	M-SHPH4	778300003938

TESTÉ PAR UN LABORATOIRE TIERS ET CONFORME À LA NORME: -CAN / CSA S269.2-16 ET ANSI / SSFI SH300-2007.



M SERIES

POTEAU DE SOUTIEN AJUSTABLE M SÉRIES

	DIMENSIONS		CHARGE SÉCURITAIRE - FACTEUR DE SÉCURITÉ 3:1				
	FERMÉ	ALLONGÉ	FERMÉ	ALLONGÉ	POIDS	MODÈLE	CUP
SHORE POST NO.0	3'6" (1,07 M)	6' (1,83 M)	8850 LB (39,3 KN)	8850 LB (39,3 KN)	16,5 LB (7,5 KG)	M-SHPM0	778300005000
SHORE POST NO.1	5'6" (1,68 M)	10' (3,05 M)	8850 LB (39,3 KN)	4100 LB (18,2 KN)	25,8 LB (11,7 KG)	M-SHPM1	778300004713
SHORE POST NO.2	6'6" (1,98 M)	11' (3,35 M)	8850 LB (39,3 KN)	2900 LB (12,8 KN)	26,8 LB (12,2 KG)	M-SHPM2	778300004720
SHORE POST NO.3	8'6" (2,59 M)	13' (3,96 M)	5850 LB (26 KN)	2900 LB (12,8 KN)	31,6 LB (14,3 KG)	M-SHPM3	778300003846
SHORE POST NO.4	10'6" (3,2 M)	15'6" (4,72 M)	4850 LB (21,5 KN)	1850 LB (8,2 KN)	38,1 LB (17,3 KG)	M-SHPM4	778300004737

TESTÉ PAR UN LABORATOIRE TIERS ET CONFORME À LA NORME: -CAN / CSA S269.2-16 ET ANSI / SSFI SH300-2007.

M-SHPM0, M-SHPM1, M-SHPM2 et M-SHPM4: commande directe par conteneurs de 40' uniquement (chargement mixte accepté).
M-SHPM3: offert dans le sud-est des États-Unis ou par conteneur de 20'.

PRODUITS UNIQUEMENT OFFERT AUX É.-U.

METALTECH®

WWW.METALTECH.CO 1 800 363-7587

Metaltech est une marque de commerce déposée de Metaltech-Omega inc. | www.metaltech-omega.com | NOTE: les photos et descriptions de cette brochure peuvent différer du produit réel. S-SHORING_POST-NA-FR02